




## Прайс-лист OVENTROP (Німеччина)

### Насосні групи Regumat-130




- Для підключення котла до системи опалення.
- Поставляються в ізоляції, у зібраному вигляді; різьбові з'єднання не затягнуті.
- **Для насосів з монтажною довжиною 130 мм.**
- Тиск відкриття зворотнього клапана: 20 мбар.
- Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: +95°C.



Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Насосна група "Regumat S-130" Ду 25 без насосу. Приєднання: з боку системи - зовнішня різьба G 1 1/2; з боку котла - зовнішня різьба G 1 1/2				
	1355071	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні і 2 термометрами (без перепускного клапану); зворотнього клапану з приєднувальною трубою; подовжуючої вставки та ізоляції. <b>Без змішувача</b>	282,43	183,58
Насосна група зі змішувачем "Regumat M3-130" Ду 25 без насосу. Приєднання: з боку системи - зовнішня різьба G 1 1/2; з боку котла - зовнішня різьба G 1 1/2				
	1355271	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні і 2 термометрами (без перепускного клапану); зворотнього клапану з приєднувальною трубою; триходового змішувача з сервоприводом та ізоляції; байпасу триходового змішувача, який можна налаштувати вручну	515,64	335,17
Насосна група "Regumat F-130" Ду 25 без насосу для підлогового обігріву. Для управління застосовується вбудований терморегулятор з занурювальним датчиком температури і електричний накладний регулятор. Додаткова автоматика управління не потрібна. Діапазон регулювання: 20-50°C. Приєднання: з боку системи - зовнішня різьба G 1 1/2; з боку котла - зовнішня різьба G 1 1/2				
	1354171	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні, 2 термометрами (без перепускного клапану) і гільзою для занурювального датчика; терморегулятора з занурювальним датчиком; зворотнього клапану з приєднувальною трубою; триходового змішувача; електричного накладного регулятора і ізоляції	542,22	352,44

## Прайс-лист OVENTROP (Німеччина)





### Насосні групи Regumat-180

- Для підключення котла до системи опалення.
- Поставляються в ізоляції, у зібраному вигляді; різьбові з'єднання не затягнуті.
- **Для насосів з монтажною довжиною 180 мм.**
- Тиск відкриття зворотнього клапана: 20 мбар.
- Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: +95°C.

Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Насосна група "Regumat S-180" Ду 25 без насосу. Приєднання: з боку системи - зовнішня різьба G 1 1/2; з боку котла - зовнішня різьба G 1 1/2				
	1356020	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні і 2 термометрами (без перепускного клапану); зворотнього клапану з приєднувальною трубою; подовжуючої вставки та ізоляції. <b>Без змішувача</b>	знято з виробництва	знято з виробництва
Насосна група "Regumat S-180" Ду 32 без насосу. Приєднання: з боку системи - зовнішня різьба G 2"; з боку котла - зовнішня різьба G 2"				
	1355072	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні і 2 термометрами (без перепускного клапану); зворотнього клапану з приєднувальною трубою; подовжуючої вставки та ізоляції. <b>Без змішувача</b>	284,73	185,07
Насосна група "Regumat S-180" Ду 25 без насосу, з краном. Новий дизайн. Приєднання: з боку системи - зовнішня різьба G 1 1/2; з боку котла - зовнішня різьба G 1 1/2				
	1357070	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні і 2 термометрами (без перепускного клапану); зворотнього клапану з приєднувальною трубою; кульового крану перед насосом; подовжуючої вставки та ізоляції. Вбудовані настінні кріплення; запірний вузол без перепускного байпаса і заглушок; лінію подачі і зворотню лінію можна поміняти місцями. <b>Без змішувача</b>	295	191,75


Насосна група "Regumat S-180" Ду 32 без насосу, з краном. Приєднання: з боку системи - зовнішня різьба G 2"; з боку котла - зовнішня різьба G 2"				
	1355075	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні і 2 термометрами (без перепускного клапану); зворотнього клапану з приєднувальною трубою; кульового крану перед насосом; подовжуючої вставки та ізоляції. <b>Без змішувача</b>	463,62	301,35
Насосна група зі змішувачем "Regumat M3-180" Ду 25 без насосу. Приєднання: з боку системи - зовнішня різьба G 1"1/2; з боку котла - зовнішня різьба G 1"1/2				
	1356220	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні і 2 термометрами (без перепускного клапану); зворотнього клапану з приєднувальною трубою; триходового змішувача з сервоприводом та ізоляції; байпасу триходового змішувача, який можна налаштувати вручну		

### Прайс-лист OVENTROP (Німеччина)

Насосна група зі змішувачем "Regumat M3-180" Ду 32 без насосу. Приєднання: з боку системи - зовнішня різьба G 2"; з боку котла - зовнішня різьба G 2"				
	1355272	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні і 2 термометрами (без перепускного клапану), зворотнього клапану з приєднувальною трубою, триходового змішувача з сервоприводом та ізоляції; байпасу триходового змішувача, який можна налаштувати вручну	738,43	479,98
Насосна група зі змішувачем "Regumat M3-180" Ду 25 без насосу, з краном. Новий дизайн. Приєднання: з боку системи - зовнішня різьба G 1"1/2; з боку котла - зовнішня різьба G 1"1/2				
	1357270	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні і 2 термометрами (без перепускного клапану), зворотнього клапану з приєднувальною трубою, кульового крану перед насосом, триходового змішувача з сервоприводом та ізоляції; байпасу триходового змішувача, який можна налаштувати вручну. Вбудовані настінні кріплення; запірний вузол без перепускного байпаса і заглушок; лінію подачі і зворотній лінії можна поміняти місцями (з перенесенням положення триходового змішувача); зворотній клапан розташований нижче байпасної перемички на зворотній лінії	621,21	403,79
Насосна група зі змішувачем "Regumat M3-180" Ду 32 без насосу, з краном. Приєднання: з боку системи - зовнішня різьба G 2"; з боку котла - зовнішня різьба G 2"				
	1355275	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні і 2 термометрами (без перепускного клапану), зворотнього клапану з приєднувальною трубою, кульового крану перед насосом, триходового змішувача з сервоприводом та ізоляції; байпасу триходового змішувача, який можна налаштувати вручну	777,46	505,35
Насосна група "Regumat F-180" Ду 25 без насосу для підлогового обігріву. Для управління застосовується вбудований терморегулятор з занурювальним датчиком температури. Додаткова автоматика управління не потрібна. Діапазон регулювання: 20-50°C				
	1354070	Складається з: запорного вузла з 2 кульовими кранами з латуні, 2 термометрами (без перепускного клапану) і гільзою для занурювального датчика; терморегулятора з занурювальним датчиком; зворотнього клапану з приєднувальною трубою; триходового змішувача і ізоляції	642,30	417,50


### Насосні групи Regusol-130

- Для підключення геліоколектора до теплоакумулятора.
- Поставляються в ізоляції, у зібраному вигляді; різьбові з'єднання не затягнуті.
- Для насосів з монтажною довжиною 130 мм. Міжосьова відстань: 100 мм.
- Можливість приєднання розширювального баку до групи безпеки.
- Максимальний робочий тиск: 6 бар. Максимальна робоча температура: +120°C (короткочасно до 160°C).






Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Насосна група "Regusol L-130" Ду 25 з насосом Wilo Yonos para ST 25/7. Діапазон налаштування витратоміру: 2 - 15 л/хв				
	1360557	Складається з: циркуляційного насосу; кульового крану з вбудованим зворотнім клапаном, термометра і приєднання до групи безпеки; кульового крану з вбудованим зворотнім клапаном і термометра; витратоміру з функцією відключення, налаштування і шарового крану для заповнення і зливу; запобіжного клапану на 6 бар; відведення 3/4" до розширювального баку; манометру на 10 бар; кульового крану для заповнення і зливу; розповітрявача; настінного кріплення та ізоляції	1157,73	752,52

## Прайс-лист OVENTROP (Німеччина)

Насосна група "Regusol LH-130" Ду 25 з насосом Wilo Yonos para ST 25/7,5 PWM. Діапазон налаштування витратоміру: 7 - 30 л/хв. Контролер забезпечує частотне регулювання за допомогою керуючого сигналу 0 - 10 В або PWM


	1360558	Складається з: енергоефективного циркуляційного насосу; кульового крану з вбудованим зворотнім клапаном, термометра і приєднання до групи безпеки; кульового крану з вбудованим зворотнім клапаном і термометра; витратоміру з функцією відключення, налаштування і шарового крану для заповнення і зливу; запобіжного клапану на 6 бар; відведення 3/4" до розширювального баку; манометру на 10 бар; кульового крану для заповнення і зливу; розповітрявача; настінного кріплення та ізоляції	1238,61	805,10
---	---------	---	---------	--------

### Комплектуючі до насосних груп

Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Переходи</b>				
	1351652	Перехід з гребінки Ду 32 на "Regumat" Ду 25. З'єднання: G 2" (зовнішня різьба) x G 1 1/2" (накидна гайка)	32,00	20,80
	1351651	Перехід з "Regumat" Ду 32 без кульового крану перед насосом на гребінку Ду 25	33,00	21,45
<b>Запірний вентиль</b>				
	1359070	Запірний вентиль підключення до котла. З'єднання: G 1" (зовнішня різьба) x G 1 1/2" (фланцеве з'єднання)	18,00	11,70
<b>Перепускні клапани (байпасні)</b> . Для дообладнання запірного вузла перепускним клапаном. Налаштовані на 200 мбар				
	1353390	Перепускний клапан для "Regumat S/М3/М4" Ду 25	27,00	17,55
	1353391	Перепускний клапан для "Regumat S/М3/М4" Ду 32	39,00	25,35
<b>Настінні кріплення</b>				
	1352096	Настінне кріплення для насосної групи "Regumat" Ду 25-130 і Ду 25-180	21,00	13,65




### Розподільчі гребінки для насосних груп "Regumat"

- В теплоізоляції.
- Для гідравлічної об'язки котла.
- Міжосьова відстань: 125 мм (крім гребінки для "Regumat" Ду 40/50, у якій 180 мм).
- Максимальний робочий тиск: 4 бар. Максимальна робоча температура: +110°C.

Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Розподільчі гребінки для насосних груп "Regumat" Ду 25. З бронзи.</b> Підключення до опалювального контура: G 1 1/2" НГ. Підключення до котла: G 1 1/2" ЗР. Максимальна витрата: 4 м³/год. Міжосьова відстань: 125 мм				
	1351571	Розподільча гребінка для "Regumat" Ду 25, на 2 контури, з бронзи	340,30	221,20

## Прайс-лист OVENTROP (Німеччина)


Розподільчі гребінки для насосних груп "Regumat" Ду 25. Стальні. Підключення до опалювального контура: G 1 1/2" НГ. Підключення до котла: G 1 1/2" ЗР. Максимальна витрата: 4 м³/год. Міжосьова відстань: 125 мм

	1351583	Розподільча гребінка для "Regumat" Ду 25, на 3 контури	392,16	254,90
	1351584	Розподільча гребінка для "Regumat" Ду 25, на 4 контури	590,28	383,68
	1351585	Розподільча гребінка для "Regumat" Ду 25, на 5 контурів	693,30	450,65
	1351586	Розподільча гребінка для "Regumat" Ду 25, на 6 контурів	917,03	596,07
	1351587	Розподільча гребінка для "Regumat" Ду 25, на 7 контурів	1144,21	743,74
	1351588	Розподільча гребінка для "Regumat" Ду 25, на 8 контурів	1 489,29	968,04
<b>Розподільчі гребінки для насосних груп "Regumat" Ду 25. Компактні. Стальні.</b> Підключення до опалювального контура: G 1 1/2" НГ. Підключення до котла: G 1 1/2" ЗР. Максимальна витрата: 4 м³/год. Міжосьова відстань: 125 мм				
	1351783	Компактна розподільча гребінка для "Regumat" Ду 25, на 3 контури	447,51	290,88
	1351785	Компактна розподільча гребінка для "Regumat" Ду 25, на 5 контурів	693,30	450,65
<b>Розподільчі гребінки для насосних груп "Regumat" Ду 32 з шаровим краном перед насосом.</b> Стальні. Підключення до опалювального контура: G 2" НГ. Підключення до котла: G 2" ЗР. Максимальна витрата: 9 м³/год. Міжосьова відстань: 125 мм				
	1351672	Розподільча гребінка для "Regumat" Ду 32 з шаровим краном перед насосом, на 2 контури	986,47	641,21
	1351673	Розподільча гребінка для "Regumat" Ду 32 з шаровим краном перед насосом, на 3 контури	1216,30	790,60
	1351674	Розподільча гребінка для "Regumat" Ду 32 з шаровим краном перед насосом, на 4 контури	1 537,18	999,17
	1351675	Розподільча гребінка для "Regumat" Ду 32 з шаровим краном перед насосом, на 5 контурів	1 838,27	1194,88

## Розподільчі гребінки "HidroFixx" з функцією гідравлічної стрілки


### для насосних груп "Regumat"

- В теплоізоляції.
- Для гідравлічної об'язки котла.
- Максимальний робочий тиск: 4 бар. Максимальна робоча температура: +110°C.

Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Розподільчі гребінки "HidroFixx" з функцією гідравлічної стрілки для насосних груп "Regumat" Ду 25. Стальні.</b> Підключення до опалювального контура: G 1"1/2 НГ. Підключення до котла: G 1"1/2 ЗР. Максимальна витрата: 4 м <sup>3</sup> /год. Міжосьова відстань: 125 мм				
	1351698	Розподільча гребінка "HidroFixx" з функцією гідравлічної стрілки для "Regumat" Ду 25, на 2 контури	805,49	523,57
	1351699	Розподільча гребінка "HidroFixx" з функцією гідравлічної стрілки для "Regumat" Ду 25, на 3 контури	955,74	621,23

### Розподільчі гребінки для систем водопостачання "Multidis R"

- З функцією відключення.
- Цільнолита, з бронзи.
- Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: +90°C.

Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
<b>Розподільчі гребінки "Multidis R" для систем водопостачання. Бронзові.</b> Підключення: G 3/4".				
	4200552	Розподільча гребінка "Multidis R" з функцією відключення, на 2 контури	68,49	44,52
	4200553	Розподільча гребінка "Multidis R" з функцією відключення, на 3 контури	95,59	62,13
	4200554	Розподільча гребінка "Multidis R" з функцією відключення, на 4 контури	121,09	78,71