

Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

Розширювальні баки Reflex C


- Для систем тепло- та холодопостачання.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831. Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття сірого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.
- Кріплення входить до комплекту поставки.
- Стара назва: Reflex EN.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / товщина, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендація, EUR	Ціна гуртова, EUR
Reflex C. Пласткі; для систем опалення; максимальні робочі параметри: тиск - 3 бар								
8280000	Reflex C 8	8,0	280 / 163	G 1/2"	1,0	2,8	109,45	76,62
8280100	Reflex C 12	12,0	354 / 168	G 1/2"	1,0	3,2	115,03	80,52
8280200	Reflex C 18	18,0	354 / 222	G 3/4"	1,0	4,7	125,69	87,98
8280300	Reflex C 25	25,0	409 / 239	G 3/4"	1,0	5,5	143,62	100,53
8280400	Reflex C 35	35,0	480 / 240	G 3/4"	1,0	7,3	167,46	117,22
8280500	Reflex C 50	50,0	480 / 318	G 3/4"	1,5	8,1	222,79	155,95
8280600	Reflex C 80	80,0	634 / 325	G 3/4"	1,5	14,5	314,57	220,20

Розширювальні баки Reflex DGN

- Для систем тепло- та холодопостачання.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Є ідеальним рішенням не тільки для економії простору в котельні, але й можуть використовуватися як запчастини для настінних котлів: BOSCH, Buderus, Viessmann, Saunier Duval та інших.
- Бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831. Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття червоного кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр (Ø) / висота (H) / товщина (W), мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендація, EUR	Ціна гуртова, EUR
Reflex DGN. Пласткі; для систем опалення; максимальні робочі параметри: тиск - 3 бар								
9600079	Reflex DGN 6	6,0	358 / 389 / 72,5	G 3/8"	1,0	н.д.	70,79	49,55
9600080	Reflex DGN 8	8,0	358 / 389 / 88	G 1/2"	1,0	н.д.	75,07	52,55
9600081	Reflex DGN 10	10,0	358 / 389 / 92,5	G 1/2"	1,0	н.д.	78,95	55,27
9600082	Reflex DGN 12	12,0	358 / 389 / 118	G 3/8"	1,0	н.д.	84,30	59,01

Розширювальні баки Reflex N/NG

- Для систем тепло- та холодопостачання.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Незмінна бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831.
- Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття сірого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендація, EUR	Ціна гуртова, EUR
Reflex N/NG. Круглі; для систем опалення; максимальні робочі параметри: тиск - 6 бар								
8230100	Reflex NG 8	8,0	206 / 285	R 3/4"	1,5	1,6	38,86	27,20
8240100	Reflex NG 12	12,0	280 / 275	R 3/4"	1,5	2,4	42,43	29,70
8250100	Reflex NG 18	18,0	280 / 345	R 3/4"	1,5	3,4	47,05	32,94
8260100	Reflex NG 25	25,0	280 / 465	R 3/4"	1,5	4,2	53,81	37,67
8270100	Reflex NG 35	35,0	354 / 460	R 3/4"	1,5	4,8	71,96	50,37
8001011	Reflex NG 50	50,0	409 / 493	R 3/4"	1,5	5,7	95,40	66,78
8001211	Reflex NG 80	80,0	480 / 565	R 1"	1,5	8,7	116,06	81,24
8001411	Reflex NG 100	100,0	480 / 670	R 1"	1,5	11,4	131,58	92,11
8001611	Reflex NG 140	140,0	480 / 912	R 1"	1,5	13,1	196,71	137,70
8213300	Reflex N 200	200,0	634 / 758	R 1"	1,5	22,0	377,45	264,22
8214300	Reflex N 250	250,0	634 / 888	R 1"	1,5	24,7	415,70	290,99
8215300	Reflex N 300	300,0	634 / 1092	R 1"	1,5	27,0	445,56	311,89
8218000	Reflex N 400	400,0	740 / 1102	R 1"	1,5	47,0	601,06	420,74
8218300	Reflex N 500	500,0	740 / 1312	R 1"	1,5	52,0	647,29	453,10
8218400	Reflex N 600	600,0	740 / 1531	R 1"	1,5	66,0	991,95	694,37
8218500	Reflex N 800	800,0	740 / 1996	R 1"	1,5	96,0	1231,57	862,10
8218600	Reflex N 1000	1000,0	740 / 2406	R 1"	1,5	118,0	1408,08	985,66

Розширювальні баки Reflex S

- Для систем тепло-, холодопостачання та геліосистем.
- Допустима концентрація гліколю до 50%.
- Незмінна бутилова мембрана згідно стандарту DIN EN 13831.
- Допустима робоча температура мембрани: 70°C.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Баки до 33 літрів з кріпильними вушками, від 50 літрів - на ніжках.
- Міцне епоксидне покриття сірого або білого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
Reflex S. Круглі; для геліосистем; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар								
9702600	Reflex S 8. Колір - білий	8,0	206 / 316	G 3/4"	0,5	2,5	90,91	63,64
9702700	Reflex S 12. Колір - білий	12,0	280 / 300	G 3/4"	1,5	2,5	97,87	68,51
9702800	Reflex S 18. Колір - білий	18,0	280 / 374	G 3/4"	1,5	3,2	106,72	74,70
9702900	Reflex S 25. Колір - білий	25,0	354 / 460	G 3/4"	1,5	4,5	133,39	93,37
9706300	Reflex S 33. Колір - білий	33,0	409 / 455	G 3/4"	1,5	6,3	183,83	128,68
8209500	Reflex S 50. Колір - сірий	50,0	480 / 469	R 3/4"	3,0	9,5	310,23	217,16
8210300	Reflex S 80. Колір - сірий	80,0	480 / 538	R 1"	3,0	14,6	433,83	303,68
8210500	Reflex S 100. Колір - сірий	100,0	480 / 644	R 1"	3,0	15,5	470,81	329,57
8211500	Reflex S 140. Колір - сірий	140,0	480 / 941	R 1"	3,0	17,4	746,56	522,59
8213400	Reflex S 200. Колір - сірий	200,0	634 / 758	R 1"	3,0	35,6	786,93	550,85
8214400	Reflex S 250. Колір - сірий	250,0	634 / 888	R 1"	3,0	40,8	915,55	640,89
8215400	Reflex S 300. Колір - сірий	300,0	740 / 1092	R 1"	3,0	47,0	1009,72	706,80
8219000	Reflex S 400. Колір - сірий	400,0	740 / 1102	R 1"	3,0	61,0	1436,82	1005,77
8219100	Reflex S 500. Колір - сірий	500,0	740 / 1321	R 1"	3,0	72,0	1542,75	1079,93
8219200	Reflex S 600. Колір - сірий	600,0	740 / 1559	R 1"	3,0	87,0	1 894,17	1325,92

Гідроакмулюючі баки Refix DC

- Для питного водопостачання, систем пожежогасіння, установок підвищення тиску.
- Мембрана згідно стандарту DIN EN 13831.
- Поверхні бака, що контактують з водою, захищені від корозії.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття синього кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
Refix DC. Вертикальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C								
7200400	Refix DC 25	25,0	280 / 484	G 1"	2,0	4,7	75,48	52,84
7309600	Refix DC 50	50,0	409 / 588	R 1"	4,0	12,5	185,77	130,04
7309700	Refix DC 80	80,0	480 / 650	R 1"	4,0	17,0	270,53	189,37
7309800	Refix DC 100	100,0	480 / 755	R 1"	4,0	20,5	319,82	223,87
7309900	Refix DC 140	140,0	480 / 997	R 1"	4,0	29,0	514,95	360,47
7363500	Refix DC 200	200,0	634 / 883	R 1"	4,0	40,0	556,74	389,72
7363600	Refix DC 300	300,0	634 / 1184	R 1"	4,0	52,0	635,69	444,98
7363700	Refix DC 400	400,0	740 / 1173	R 1"	4,0	78,0	908,16	635,71
7363800	Refix DC 500	500,0	740 / 1392	R 1"	4,0	80,0	1050,24	735,17
7363900	Refix DC 600	600,0	740 / 1629	R 1"	4,0	103,0	1340,10	938,07

Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

Гідроакумлюючі баки Refix DE

- Для систем литного водопостачання, що не відповідають вимогам DIN 1988, систем опалення, систем пожежогашіння, систем промислового водопостачання.
- Непроточні.
- Мембрана у вигляді груші відповідно до DIN EN 13831.
- Починаючи з баків об'ємом 50 л змінна мембрана.
- Починаючи з баків діаметром Ø1000 мм обладнані манометром.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Поверхні всіх баків, що контактують з водою, захищені від корозії.
- Різьбове приєднання у баків об'ємом до 1000 літрів. Фланцеве приєднання у баків об'ємом понад 1000 літрів.
- Баки об'ємом від 3000 до 10000 літрів з верхнім фланцем.
- Міцне епоксидне покриття синього кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
Refix DE. Вертикальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C								
7200300	Refix DE 2. Тиск: 10 бар	2,0	132 / 260	G 3/4"	4,0	1,0	62,70	43,89
7301000	Refix DE 8. Тиск: 10 бар	8,0	206 / 316	G 3/4"	4,0	1,7	47,05	32,94
7302000	Refix DE 12. Тиск: 10 бар	12,0	280 / 307	G 3/4"	4,0	2,4	51,71	36,20
7303000	Refix DE 18. Тиск: 10 бар	18,0	280 / 377	G 3/4"	4,0	2,8	62,65	43,86
7304000	Refix DE 25. Тиск: 10 бар	25,0	280 / 496	G 3/4"	4,0	3,7	74,00	51,80
7303900	Refix DE 33. Тиск: 10 бар	33,0	354 / 454	G 3/4"	4,0	5,7	104,27	72,99
7305500	Refix DE 33. Тиск: 10 бар. На ніжках	33,0	354 / 520	G 3/4"	4,0	6,5	111,95	78,37
7306005	Refix DE 50. Тиск: 10 бар	50,0	409 / 604	G 1"	4,0	9,5	213,10	149,17
7306400	Refix DE 60. Тиск: 10 бар	60,0	409 / 734	G 1"	4,0	11,2	274,89	192,42
7306500	Refix DE 80. Тиск: 10 бар	80,0	480 / 729	G 1"	4,0	14,0	317,76	222,43
7306600	Refix DE 100. Тиск: 10 бар	100,0	480 / 834	G 1"	4,0	16,0	353,07	247,15
7306700	Refix DE 200. Тиск: 10 бар	200,0	634 / 967	G 1 1/4	4,0	35,5	630,49	441,34
7306800	Refix DE 300. Тиск: 10 бар	300,0	634 / 1267	G 1 1/4	4,0	41,5	693,52	485,46
7306850	Refix DE 400. Тиск: 10 бар	400,0	740 / 1245	G 1 1/4	4,0	73,0	807,02	564,91
7306900	Refix DE 500. Тиск: 10 бар	500,0	740 / 1475	G 1 1/4	4,0	103,0	1042,41	729,69
7306950	Refix DE 600. Тиск: 10 бар	600,0	740 / 1859	G 1 1/2	4,0	128,0	2 395,85	1677,10
7306960	Refix DE 800. Тиск: 10 бар	800,0	740 / 2325	G 1 1/2	4,0	176,0	2 740,51	1918,36
7306970	Refix DE 1000. Тиск: 10 бар. Діаметр Ø740 мм	1000,0	740 / 2604	G 1 1/2	4,0	214,0	3 198,67	2239,07
7311405	Refix DE 1000. Тиск: 10 бар. Діаметр Ø1000 мм	1000,0	1000 / 2001	DN 65	4,0	427,0	4 430,55	3101,39
7311605	Refix DE 1500. Тиск: 10 бар	1500,0	1200 / 1991	DN 65	4,0	542,0	9 415,06	6590,54
7311705	Refix DE 2000. Тиск: 10 бар	2000,0	1200 / 2451	DN 65	4,0	717,0	12 986,84	9090,79
7311805	Refix DE 3000. Тиск: 10 бар	3000,0	1500 / 2521	DN 65	4,0	962,0	20 582,99	14408,09
7354000	Refix DE 4000. Тиск: 10 бар	4000,0	1500 / 3070	DN 65	4,0	1085,0	23 145,20	16201,64
7354200	Refix DE 5000. Тиск: 10 бар	5000,0	1500 / 3635	DN 65	4,0	1050,0	28 613,63	20029,54
Refix DE. Вертикальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: тиск - 16 бар, температура - 70°C								
7301006	Refix DE 8. Тиск: 16 бар	8,0	206 / 321	G 3/4"	4,0	2,7	102,26	71,58
7302105	Refix DE 12. Тиск: 16 бар	12,0	280 / 309	G 3/4"	4,0	3,5	95,94	67,16
7304015	Refix DE 25. Тиск: 16 бар	25,0	280 / 499	G 3/4"	4,0	5,6	141,73	99,21
7348600	Refix DE 80. Тиск: 16 бар	80,0	480 / 729	G 1"	4,0	23,0	907,90	635,53
7348610	Refix DE 100. Тиск: 16 бар	100,0	480 / 834	G 1"	4,0	27,0	1048,61	734,03
7348620	Refix DE 200. Тиск: 16 бар	200,0	634 / 967	G 1 1/4	4,0	57,0	1 280,13	896,09
7348630	Refix DE 300. Тиск: 16 бар	300,0	634 / 1267	G 1 1/4	4,0	66,0	1 502,56	1051,79
7348640	Refix DE 400. Тиск: 16 бар	400,0	740 / 1394	G 1 1/2	4,0	116,0	1 688,69	1182,08
7348650	Refix DE 500. Тиск: 16 бар	500,0	740 / 1614	G 1 1/2	4,0	127,0	2 464,96	1725,47
7348660	Refix DE 600. Тиск: 16 бар	600,0	740 / 1859	G 1 1/2	4,0	158,0	2 819,03	1973,32
7348670	Refix DE 800. Тиск: 16 бар	800,0	740 / 2324	G 1 1/2	4,0	202,0	3 354,68	2348,28
7348680	Refix DE 1000. Тиск: 16 бар. Діаметр Ø740 мм	1000,0	740 / 2604	G 1 1/2	4,0	244,0	3 899,43	2729,60
7312805	Refix DE 1000. Тиск: 16 бар. Діаметр Ø1000 мм	1000,0	1000 / 2001	DN 65	4,0	530,0	11 005,01	7703,51
7312905	Refix DE 1500. Тиск: 16 бар	1500,0	1200 / 1991	DN 65	4,0	685,0	20 171,93	14120,35
7313005	Refix DE 2000. Тиск: 16 бар	2000,0	1200 / 2451	DN 65	4,0	895,0	21 505,22	15053,65
7313105	Refix DE 3000. Тиск: 16 бар	3000,0	1500 / 2521	DN 65	4,0	1240,0	23 903,45	16732,42
7354100	Refix DE 4000. Тиск: 16 бар	4000,0	1500 / 3110	DN 65	4,0	1100,0	26 882,05	18817,44
7354300	Refix DE 5000. Тиск: 16 бар	5000,0	1500 / 3645	DN 65	4,0	1120,0	33 230,10	23261,07
Refix DE. Вертикальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: тиск - 25 бар, температура - 70°C								
7290100	Refix DE 8. Тиск: 25 бар	8,0	206 / 321	G 3/4"	4,0	3,5	176,56	123,59
7317600	Refix DE 80. Тиск: 25 бар	80,0	450 / 942	DN 50	4,0	70,0	4 753,86	3327,70
7313700	Refix DE 120. Тиск: 25 бар	120,0	450 / 1253	DN 50	4,0	100,0	5 547,22	3883,05
7313500	Refix DE 180. Тиск: 25 бар	180,0	450 / 1528	DN 50	4,0	116,0	6 369,36	4458,55
7313800	Refix DE 300. Тиск: 25 бар	300,0	750 / 1308	DN 50	4,0	150,0	7 697,33	5388,13
7313300	Refix DE 400. Тиск: 25 бар	400,0	750 / 1423	DN 50	4,0	245,0	9 015,70	6310,99
7321500	Refix DE 600. Тиск: 25 бар	600,0	750 / 1868	DN 50	4,0	290,0	10 680,19	7476,13
7321200	Refix DE 800. Тиск: 25 бар	800,0	750 / 2268	DN 50	4,0	355,0	12 927,20	9049,04
7321000	Refix DE 1000. Тиск: 25 бар. Діаметр Ø750 мм	1000,0	750 / 2768	DN 50	4,0	245,0	16 791,83	11754,28
7322200	Refix DE 1000. Тиск: 25 бар. Діаметр Ø1000 мм	1000,0	1000 / 2051	DN 65	4,0	800,0	18 640,55	13048,39
7322100	Refix DE 1500. Тиск: 25 бар	1500,0	1200 / 2071	DN 65	4,0	850,0	18 392,06	12874,44
7313400	Refix DE 2000. Тиск: 25 бар	2000,0	1200 / 2531	DN 65	4,0	960,0	30 692,39	21484,67
7345700	Refix DE 3000. Тиск: 25 бар	3000,0	1500 / 2609	DN 65	4,0	1550,0	40 533,40	28373,38

Гідроакмулюючі баки Refix HW

- Для станцій індивідуального водопостачання, пожежогасія та систем підвищення тиску.
- Мембрана у вигляді груші згідно DIN EN 13831 з максимальною температурою до 70°C.
- Поверхні бака, що контактують з водою, захищені від корозії.
- Змінна мембрана для HW 50 - HW 100.
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття синього кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / довжина, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендації вана, EUR	Ціна гуртова, EUR
Refix HW. Горизонтальні гідроаккумулятори для систем водопостачання; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C								
7200310	Refix HW 25	25,0	293,4 / 484	G 3/4"	2,0	5,3	83,18	58,23
7200320	Refix HW 50	50,0	433 / 503	G 3/4"	2,0	15,0	206,65	144,66
7200340	Refix HW 80	80,0	494 / 576	G 1"	2,0	16,0	395,05	276,54
7200350	Refix HW 100	100,0	494 / 681	G 1"	2,0	17,0	444,41	311,09

Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

Розширювальні баки Refix DD

- Для систем питного водопостачання відповідно до стандарту German DIN / DVGW 4807.
- Розширювальний бак Refix DD 33 з крипильними вушками.
- Функція захисту від леґіонел, що має місце внаслідок внутрішньої циркуляції.
- Проточні, оснащені зростаючою вставкою High-Flow.
- Бутилова мембрана згідно з нормами German KTW-C.
- Внутрішнє покриття бака відповідно до German KTW-A (матеріали харчових стандартів).
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Міцне епоксидне покриття зеленого або білого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.
- Можуть оснащуватися проточною арматурою Flowjet. Можна підключити трійник Rp 3/4".



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендації вана, EUR	Ціна гуртова, EUR
Refix DD. Вертикальні розширювальні баки для систем ГВП; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C								
7381500	Refix DD 2. Колір - зелений	2,0	132 / 269	G 3/4"	4,0	1,0	55,08	38,56
7308000	Refix DD 8. Колір - зелений	8,0	206 / 330	G 3/4"	4,0	1,7	62,19	43,53
7290200	Refix DD 8. Колір - зелений; 25 бар	8,0	206 / 336	G 3/4"	4,0	3,2	78,62	55,03
7308200	Refix DD 12. Колір - зелений	12,0	280 / 318	G 3/4"	4,0	2,0	68,52	47,96
7308300	Refix DD 18. Колір - зелений	18,0	280 / 387	G 3/4"	4,0	2,5	81,55	57,09
7308400	Refix DD 25. Колір - зелений	25,0	280 / 507	G 3/4"	4,0	33,0	92,03	64,42
7380700	Refix DD 33. Колір - зелений	33,0	354 / 468	G 3/4"	4,0	5,8	118,09	82,66
7307700	Refix DD 8. Колір - білий	8,0	206 / 330	G 3/4"	4,0	1,7	62,19	43,53
7290300	Refix DD 8. Колір - білий; 25 бар	8,0	206 / 336	G 3/4"	4,0	3,2	131,38	91,97
7307800	Refix DD 12. Колір - білий	12,0	280 / 318	G 3/4"	4,0	2,0	68,52	47,96
7307900	Refix DD 18. Колір - білий	18,0	280 / 387	G 3/4"	4,0	2,5	81,55	57,09
7380400	Refix DD 25. Колір - білий	25,0	280 / 507	G 3/4"	4,0	33,0	92,0	64,42
7380800	Refix DD 33. Колір - білий	33,0	354 / 468	G 3/4"	4,0	5,8	118,09	82,66

Розширювальні баки Refix DT

- Для систем питного водопостачання відповідно до стандарту German DIN / DVGW 4807.
- Функція захисту від леґіонел, що має місце внаслідок внутрішньої циркуляції.
- З декількома приєднаннями для баків одного об'єму.
- Баки з приєднанням Rp 1"1/4 (60-500 літрів) обладнані з заводу проточно-запірною арматурою Flowjet зі зливом або подвійним приєднанням.
- Замінна бутилова мембрана відповідно до норм German KTW-C.
- Внутрішнє покриття бака відповідно до German KTW-A (матеріали харчових стандартів).
- Допущені до застосування згідно директиви щодо пристроїв, що працюють під тиском, №97/23/ЕС.
- Обладнані манометром. Манометр і ніпель захищені металевим кронштейном.
- Міцне епоксидне покриття зеленого кольору.
- На заводі заповнені азотом з попереднім тиском.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Діаметр / висота, мм	Приєднання	Попередній тиск, бар	Вага, кг	Ціна рекомендації вана, EUR	Ціна гуртова, EUR
Refix DT. Вертикальні розширювальні баки для систем ГВП; максимальні робочі параметри: тиск - 10 бар, температура - 70°C								
7309000	Refix DT 60. Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	60,0	409 / 766	Rp 1"1/4	4,0	15,0	1814	1269,51
7309100	Refix DT 80. Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	80,0	480 / 750	Rp 1"1/4	4,0	16,5	1874	1312,00
7365000	Refix DT 80. Приєднання: DN 50; тиск: 10 бар	80,0	480 / 750	DN 50	4,0	23,0	1912	1338,09
7335705	Refix DT 80. Приєднання: DN 65; тиск: 10 бар	80,0	480 / 750	DN 65	4,0	24,0	1973	1381,32
7335805	Refix DT 80. Приєднання: DN 80; тиск: 10 бар	80,0	480 / 750	DN 80	4,0	26,0	2020	1414,13
7309200	Refix DT 100. Приєднання: Flowjet Rp 1"1/4; тиск: 10 бар	100,0	480 / 856	Rp 1"1/4	4,0	18,6	2264	1584,83

Прайс-лист REFLEX (Німеччина)



Комбіновані сепаратори Extwin

- Комбіновані сепаратори з латуні для видалення мікробульбашок, бруду і шламу.
- Видаляють вільно циркулюючі бульбашки повітря і газів, частинки бруду і шламу. Працюють повністю в автоматичному режимі.
- Не вимагають застосування байпасів і запірної арматури.
- Приєднання: різьба 1" або під обжимне кільце Ø22 мм.
- Виконання: горизонтальне або вертикальне; з магнітною вставкою або без неї.

Артикул	Найменування, опис	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR	
Комбіновані сепаратори Extwin. Діаметр корпусу: 63 мм; висота: 261 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: 110°C.					
9253000		Extwin TW 22.	1,7	166,44	116,51
9253010		Extwin TW 1. Горизонтальне	1,7	171,67	120,17
9257000		Extwin TW 22 M.	1,8	262,91	184,04
9257010		Extwin TW 1 M.	1,8	244,29	171,00
9253500		Extwin TW 22 V. Вертикальне виконання	2,1	211,40	147,98
9257500		Extwin TW 22 V-M. Вертикальне виконання: з	2,1	304,52	213,16

Сепаратори бруду і шламу Exdirt




- Сепаратори з латуні для видалення бруду і шламу.
- Видаляють частинки бруду і шламу, що вільно циркулюють. Працюють повністю в автоматичному режимі.
- Не вимагають застосування байпасів і запірної арматури.
- Виконання: горизонтальне або вертикальне.

Артикул	Найменування, опис	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR	
Сепаратори бруду і шламу Exdirt. Діаметр корпусу: 63 мм (у Exdirt D 2 - 100 мм). Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: 110°C.					
9252010		Exdirt D 3/4. Горизонтальне	0,9	79,89	55,92
9252020		Exdirt D 1. Горизонтальне	1,0	102,71	71,90
9252030		Exdirt D 1 1/4.	1,2	104,86	73,40
9252040		Exdirt D 1 1/2.	1,3	115,31	80,72
9252050		Exdirt D 2. Горизонтальне	3,1	338,18	236,73
9252510		Exdirt D 3/4 V. Вертикальне виконання.	1,4	129,39	90,57
9252520		Exdirt D 1 V. Вертикальне виконання. Приєднання:	1,5	129,11	90,38

Прайс-лист REFLEX (Німеччина)

Сепаратори мікробульбашок Exvoid

- Сепаратори з латуні для видалення мікробульбашок.
- Видаляють бульбашки повітря і газів, що вільно циркулюють. Працюють повністю в автоматичному режимі.
- Не вимагають застосування байпасів і запірної арматури.
- Виконання: горизонтальне або вертикальне.

Артикул	Найменування, опис	Вага, кг	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR	
Сепаратори мікробульбашок Exvoid A. Горизонтальне виконання. Діаметр корпусу: 63 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар. Максимальна робоча температура: 110°C.					
9251010		Exvoid A 3/4. Приєднання:	1,0	100,32	70,22
9251020		Exvoid A 1. Приєднання:	1,1	106,23	74,36
9251030		Exvoid A 1 1/4.	1,3	119,85	83,90
9251040		Exvoid A 1 1/2.	1,5	136,78	95,75
Сепаратори мікробульбашок Exvoid A. Вертикальне виконання. Діаметр корпусу: 63 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар.					
9251510		Exvoid A 3/4 V. Приєднання: Rp 3/4". Vmax Exvoid A 1 V. Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч. Висота: 206 мм	1,6	151,80	106,26
9251520		Exvoid A 1 V. Приєднання: Rp 1". Vmax = 2,0 м³/ч. Висота: 206 мм	1,6	152,95	107,07
Сепаратори мікробульбашок Exvoid T. Вертикальне виконання. Діаметр корпусу: 63 мм; висота: 120 мм. Максимальний робочий тиск: 10 бар					
9250000		Exvoid T 1/2. Приєднання: Rp 1/2". Максимальна робоча температура: 110°C.	0,7	68,54	47,98
9250600		Solar. Приєднання: Rp 1/2"	0,7	68,54	47,98