

Прайс-лист BOSCH (Німеччина) Котли електричні TRONIC Heat 3500 (4-24 кВт)

- Ступеневе регулювання потужності котла.
- Автоматика управління без використання напівпровідникової електроніки.
- Теплообмінник з легваної сталі товщиною 4 мм з нижнім розміщенням ТЕНів.
 - Теплоізоляція теплообмінника з усіх сторін товщиною 15 мм.
 - Мідні електричні нагрівальні елементи.
 - Низькошумові контакти.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
 - Датчик тиску теплоносія.
- Котли TRONIC Heat3500 - з вбудованим енергоефективним циркуляційним насосом з частотним регулюванням та розширювальним баком об'ємом 7 літрів. Котли TRONIC Heat3000 поставляються без них.
 - Клапан безпеки 2,5 бар.
 - Автоматичний розповітрявач.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Завдяки великому обсягу води в теплообміннику ідеально підходять для модернізації діючих систем опалення.
 - ККД 99,0%.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Напруга (1Ф/3Ф), В	Струм (1Ф/3Ф), А	Площа перетину кабелю (Cu, 1Ф/3Ф), мм ²	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
TRONIC Heat 3500 (4-18). З вбудованим енергоефективним циркуляційним насосом та розширювальним баком									
7738504943	TRONIC Heat 3500 4	4=1,3+1,3+1,3	220/380	17,4 / 5,8	4,0 / 2,5	24,40	4	881,1	690
7738504944	TRONIC Heat 3500 6	6=3+3		26,1 / 8,7	6,0 / 2,5		4	892,8	700
7738504945	TRONIC Heat 3500 9	9=3+3+3		39,2 / 13,1	10,0 / 2,5		4	923,1	725
7738504946	TRONIC Heat 3500 12	12=4+4+4		59,2 / 17,4	16,0 / 4,0		4	932,5	730
7738504947	TRONIC Heat 3500 15	15=3+3+3+2+2+2	380	21,8	6,0	28,00	4	1011,6	790
7738504948	TRONIC Heat 3500 18	18=3+3+3+3+3+3		26,1	6,0		4	1059,2	825
7738504949	TRONIC Heat 3500 24	24=4+4+4+4+4+4		34,8	10,0		4	1078,6	840

Котли електричні TRONIC 5000 Н (30-60 кВт)

- Ступеневе регулювання потужності котла.
- Перший ступінь включає в себе дві групи ТЕН.
- Автоматика управління без використання напівпровідникової електроніки.
- Теплообмінник з легваної сталі товщиною 4 мм з нижнім розміщенням ТЕНів.
 - Теплоізоляція теплообмінника з усіх сторін товщиною 20 мм.
 - Мідні електричні нагрівальні елементи.
 - Низькошумові контакти.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
 - Датчик тиску теплоносія.
- Вбудований енергоефективний циркуляційний насос з частотним регулюванням.
 - Автоматичний розповітрявач.
- Розширювальний бак і запобіжний клапан необхідно замовляти додатково.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Завдяки великому обсягу води в теплообміннику ідеально підходять для модернізації діючих систем опалення.
 - ККД 99,0%.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Напруга (3Ф), В	Струм (3Ф), А	Площа перетину кабелю (Cu, 3Ф), мм ²	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch	Ціна гуртова, EUR_Bosch
TRONIC 5000 Н (22-60)									
7738504951	TRONIC 5000 Н 30	30=15+7,5+7,5	380	45,00	10,00	48,00	4	1765,9	1375
7738504952	TRONIC 5000 Н 36	36=18+12+6		53,00	16,00	53,00	4	2281,4	1765
7738504953	TRONIC 5000 Н 45	45=22,5+15+7,5		67,00	16,00		4	2321	1800
7738504954	TRONIC 5000 Н 60	60=30+15+15		88,00	25,00	62,00	4	2484,1	1950