

























































































Зображення	Код	Модель	Опис контролера	Ціна з ПДВ, €	
Управління насосами		20776	ST-19	Контролер для насоса + антистоп	59,85
		9985	ST-20	Контролер для насоса	57,75
		18569	ST-21	Контролер для насоса + функція термостат	80,85
		9989	ST-21 CWU	Контролер для насоса+сухий контакт (+додаткові схеми)	122,85
Контролери традиційних твердопаливних котлів		18574	ST-22	Контролер для твердопаливного котла	161,70
		18577	ST-22 SIGMA	Контролер для твердопаливного котла + SIGMA	161,70
		9988	ST-24	Контролер для твердопаливного котла	169,05
		18581	ST-24 SIGMA	Контролер для твердопаливного котла + SIGMA	169,05
		18582	ST-28	Контролер для твердопаливного котла	208,95
		18583	ST-28 SIGMA	Контролер для твердопаливного котла + SIGMA	208,95
		16366	ST-81	Контролер для твердопаливного котла	246,75
		18601	ST-28 zPID *	Контролер для твердопаливного котла + zPid	308,70
		18588	ST-81 zPID *	Контролер для твердопаливного котла + zPid	340,20
		19440	ST-88 zPID *	Контролер для твердопаливного котла + zPid	0,00
	18486	ST-880 zPID *	Контролер для твердопаливного котла + zPid	604,80	
Контролер для пілетних котлів		19441	ST-37n RS ST-37n RS H	Контролер для пілетного котла	388,50
		19443	ST-480 ST-480 H	Контролер для пілетного котла	757,05
Котельню та змішувачами клапанами		19019	ST-27I	Контролер для інсталяції (2а насоса)	132,30
		19020	ST-427I	Контролер для інсталяції (3и насоса)	184,80
		18586	I-1m	Контролер змішувального клапана (розширення до інсталяції ST-I-2; I-3; I-3plus; L-7; L-8)	199,50
		18989	I-1	Контролер змішувального клапана (є можливість дистанційного керування через інтернет)	274,05
		19022	I-1 CWU	Контролер змішувального клапана та контуру ГВП (є можливість дистанційного керування через інтернет)	287,70
		35458	I-2 plus	Контролер для інсталяції (Обслуговування 2х змішувальних контурів, два виходи на модуляцію - 0-10В)	522,90
	20261	I-3plus	Контролер для інсталяції (Обслуговування 3х змішувальних контурів, сонячного колектора з PWM, два виходи на модуляцію - 0-10В)	662,55	

Управління		<b>4059</b>	<b>RI-1</b>	Кімнатний термостат RS з можливістю підключення датчика теплої підлоги	<b>107,10</b>
		<b>21525</b>	<b>ST-280</b>	Дрототвий кімнатний програматор-термостат зі зв'язком RS	<b>361,20</b>
		<b>19492</b>	<b>ST-281</b>	Дрототвий кімнатний програматор-термостат зі зв'язком RS (2мм скло)	<b>365,40</b>
		<b>19446</b>	<b>ST-11</b>	Контролер для управління програмованою циркуляцією	<b>332,85</b>
Контролери сонячних систем		<b>18592</b>	<b>ST-401N PWM</b>	Контролер для сонячного колектора з PWM	<b>249,90</b>
		<b>15914</b>	<b>ST-402N PWM</b>	Контролер для сонячного колектора з PWM + 17 схем	<b>289,80</b>
Панки та пульти систем зонального керування опаленням		<b>25342</b>	<b>L-4</b>	Комбінований контролер термоелектричних клапанів та радіаторів з підключенням до інтернету по WiFi	<b>449,40</b>
		<b>45886</b>	<b>L-4x WIFI</b>	Комбінований контролер термоелектричних клапанів та радіаторів з підключенням до інтернету по WiFi (можливість розширення на 4 зони)	<b>484,05</b>
			<b>ML-4x WIFI</b>	Модуль розширення для L-4x WiFi (4 зони)	<b>116,55</b>
		<b>33198</b>	<b>L-5s</b>	Дрототвий контролер термоелектричних клапанів - 8 зон	<b>154,35</b>
		<b>18575</b>	<b>L-6</b>	Бездротовий контролер термоелектричних клапанів + змішувальний клапан - 8/6+клапан зон	<b>221,55</b>
		<b>17746</b>	<b>L-7e</b>	Дрототвий контролер термоелектричних клапанів (можливість підключення змішувальному клапану або інтернету) - 8 зон	<b>339,15</b>
		<b>18589</b>	<b>L-8</b>	Бездротовий контролер термоелектричних клапанів (можливість підключення змішувального клапану та до інтернету)	<b>446,25</b>
		<b>3966</b>	<b>L-9r</b>	Комбінований контролер термоелектричних клапанів (можливість підключення змішувального клапану) - 8 зон	<b>556,50</b>
		<b>22893</b>	<b>L-10</b>	Дрототвий контролер термоелектричних клапанів - 8 зон	<b>259,35</b>
		<b>39811</b>	<b>L-X WIFI</b>	Комбінований контролер термоелектричних клапанів (можливість підключення змішувального клапану) - 8 зон	<b>585,90</b>
		<b>45884</b>	<b>ML-12</b>	Комбінований контролер для розширення L-12 - 8 зон	<b>570,15</b>
		<b>45883</b>	<b>L-12 WIFI</b>	Комбінований контролер термоелектричних клапанів (можливість підключення змішувального клапану) - 8 зон	<b>623,70</b>
		<b>18580</b>	<b>M-6</b>	Бездротова панель керування (прихований монтаж)	<b>255,15</b>
		<b>17748</b>	<b>M-7e</b>	Дротова панель управління (прихований монтаж)	<b>350,70</b>
		<b>18599</b>	<b>M-8e</b>	Бездротова панель керування + датчик температури (прихований монтаж)	<b>416,85</b>
		<b>4022</b>	<b>M-9r</b>	Дротова панель управління (прихований монтаж) + WiFi - 32 зони	<b>657,30</b>
		<b>37389/ 37390</b>	<b>M-9t</b>	Дротова панель управління + WiFi - 32 зони	<b>657,30</b>
		<b>45882</b>	<b>M-12</b>	Дротова панель управління + WiFi - 40 зон	<b>441,00</b>
		<b>18590</b>	<b>C-mInI</b>	Бездротовий кімнатний датчик	<b>53,55</b>
		<b>3962</b>	<b>CL-mInI</b>	Бездротовий кімнатний датчик	<b>61,95</b>



















	<b>23799/ 18593</b>	<b>C-8r</b>	Бездротовий кімнатний датчик	<b>54,60</b>
	<b>21025/ 18594</b>	<b>C-8f</b>	Бездротовий кімнатний датчик для теплої підлоги	<b>57,75</b>
	<b>18597</b>	<b>C-8 zr</b>	Бездротовий датчик зовнішньої температури	<b>56,70</b>
	<b>35462</b>	<b>F-4z v1</b>	Бездротовий кімнатний регулятор під рамку 220В	<b>145,95</b>
	<b>20605/ 19592</b>	<b>R-8b</b>	Бездротовий кімнатний регулятор	<b>70,35</b>
	<b>3964</b>	<b>R-8bw</b>	Бездротовий кімнатний регулятор з датчиком вологості	<b>68,25</b>
	<b>4360</b>	<b>R-8b plus</b>	Бездротовий кімнатний регулятор з датчиком вологості	<b>95,55</b>
	<b>36997</b>	<b>R-8s plus</b>	Бездротовий кімнатний регулятор з датчиком вологості	<b>144,90</b>
	<b>45879</b>	<b>R-8pz plus</b>	Бездротовий кімнатний регулятор з датчиком вологості	<b>196,35</b>
	<b>43338/ 44531</b>	<b>F-8z</b>	Бездротовий кімнатний регулятор під рамку 220В	<b>128,10</b>
	<b>42526</b>	<b>R-x</b>	Бездротовий кімнатний регулятор	<b>69,30</b>
	<b>41054/ 43336</b>	<b>R-12b</b>	Дротовий кімнатний регулятор	<b>93,45</b>
	<b>42525</b>	<b>R-12s</b>	Бездротовий кімнатний регулятор	<b>112,35</b>
	<b>36035</b>	<b>R-8z</b>	Бездротовий кімнатний регулятор 220В	<b>95,55</b>
	<b>18578</b>	<b>C-6r</b>	Бездротовий кімнатний датчик	<b>25,20</b>
		<b>R-6</b>	Бездротовий програматор-термостат	<b>0,00</b>
	<b>20359</b>	<b>R-6s</b>	Бездротовий програматор-термостат	<b>96,60</b>
		<b>R-6k</b>	Бездротовий програматор-термостат (прихований монтаж)	<b>0,00</b>
	<b>17747</b>	<b>C-7p</b>	Дротовий кімнатний датчик	<b>31,50</b>
	<b>5370 / 22109</b>	<b>R-9b</b>	Дротовий кімнатний регулятор (можливість підключення теплої підлоги)	<b>66,15</b>
	<b>22110</b>	<b>R-9z</b>	Дротовий кімнатний регулятор + підсвітка (можливість підключення теплої підлоги) 220В	<b>54,60</b>
	<b>22892</b>	<b>R-9s</b>	Дротовий кімнатний регулятор (можливість підключення теплої підлоги) + локальний контроль зони	<b>73,50</b>
	<b>30839</b>	<b>R-9s plus</b>	Дротовий кімнатний регулятор (можливість підключення теплої підлоги) + локальний контроль зони	<b>107,10</b>
	<b>22894</b>	<b>R-10b</b>	Дротовий кімнатний регулятор	<b>68,25</b>
	<b>22895</b>	<b>R-10z</b>	Дротовий кімнатний регулятор + підсвітка	<b>54,60</b>
	<b>22896</b>	<b>R-10s</b>	Дротовий кімнатний регулятор (можливість підключення теплої підлоги)	<b>73,50</b>
		<b>R-10s plus</b>	Дротовий кімнатний регулятор (можливість підключення теплої підлоги)	<b>107,10</b>







Бездротова система керування радіаторами на 8/16 зон + інтернет		<b>18573</b>	<b>WIFI 8S</b>	Модуль WiFi для керування 8 зонами радіаторів + сухий контакт	<b>355,95</b>
		<b>22897</b>	<b>WIFI 8s mini</b>	Модуль WiFi для керування 8 зонами радіаторів + сухий контакт + прихований монтаж	<b>349,65</b>
		<b>18579</b>	<b>ST-16S WIFI</b>	Управління 16 зонами радіаторів + інтернет	<b>602,70</b>
		<b>16838</b>	<b>STT-230/2 M30</b>	Привід термоелектричний - 2W	<b>28,35</b>
		<b>19591</b>	<b>STT-230/2 M28</b>	Привід термоелектричний - 4W	<b>46,20</b>
		<b>8831</b>	<b>STT-230/2 T</b>	Привід термоелектричний - 4W	<b>22,00</b>
		<b>18568</b>	<b>STT-868</b>	Бездротовий сервопривід	<b>102,90</b>
		<b>42538</b>	<b>G-X</b>	Бездротовий сервопривід	<b>133,35</b>
		<b>25849</b>	<b>STT-869</b>	Бездротовий сервопривід	<b>133,35</b>
Дротові кімнатні регулятори		<b>17749/ 20777</b>	<b>ST-294 v1</b>	Дротовий кімнатний добовий термостат	<b>57,75</b>
		<b>20357</b>	<b>ST-295 v3</b>	Дротовий кімнатний двоережимний термостат (можливість підключення теплої підлоги)	<b>78,75</b>
		<b>25381/ 33908</b>	<b>ST-290 v3</b>	Дротовий програматор-термостат + Optimum Start	<b>63,00</b>
		<b>16837</b>	<b>ST-292 v3</b>	Дротовий програматор термостат + Optimum Start (можливість підключення теплої підлоги)	<b>112,35</b>
		<b>4024</b>	<b>ST-297 v3</b>	Дротовий кімнатний двоережимний термостат (можливість підключення теплої підлоги)	<b>124,95</b>
		<b>32216</b>	<b>ST-297z v3</b>	Дротовий кімнатний двоережимний термостат (можливість підключення теплої підлоги) 220В	<b>137,55</b>
		<b>31926</b>	<b>ST-T-3.1</b>	Дротовий програматор термостат + Optimum Start (можливість підключення теплої підлоги)	<b>120,75</b>
		<b>47527</b>	<b>ST-T-4.1</b>	Дротовий програматор-термостат + Optimum Start	<b>48,30</b>
		<b>5731/3006</b>	<b>ST-293 v3</b>	Дротовий програматор термостат + Optimum Start (можливість підключення теплої підлоги)	<b>142,80</b>
			<b>ST-293z v3</b>	Дротовий програматор термостат + Optimum Start (можливість підключення теплої підлоги) 220В	<b>170,10</b>
			<b>ST-F-2z v1</b>	Дротовий кімнатний добовий термостат 220В	<b>102,90</b>
			<b>ST-F-4z v1</b>	Дротовий програматор-термостат + Optimum Start 220В	<b>142,80</b>
		<b>18031</b>	<b>ST-283</b>	Дротовий програматор-термостат	<b>255,15</b>
		<b>17854</b>	<b>ST-294 v2</b>	Бездротовий кімнатний добовий термостат	<b>107,10</b>
		<b>37395/ 37396</b>	<b>ST-T-2.2</b>	Бездротовий кімнатний добовий термостат з датчиком вологості	<b>123,90</b>
		<b>20356</b>	<b>ST-295 v2</b>	Бездротовий кімнатний двоережимний термостат (можливість підключення датчика зовнішньої температури)	<b>168,00</b>

Бездротові кімнатні регулятори		<b>33906</b>	<b>ST-290 v2</b>	Бездротовий програматор-термостат + Optimum Start (можливість підключення датчика зовнішньої температури)	<b>115,50</b>
		<b>47528</b>	<b>T-4.2</b>	Бездротовий програматор-термостат + Optimum Start	<b>80,85</b>
		<b>18428/8829</b>	<b>ST-292 v2</b>	Бездротовий програматор-термостат + Optimum Start (можливість підключення датчика зовнішньої температури)	<b>195,30</b>
		<b>4028/3472</b>	<b>ST-297 v2</b>	Бездротовий кімнатний двоережимний термостат (можливість підключення датчика зовнішньої температури)	<b>221,55</b>
			<b>ST-297z v2</b>	Бездротовий кімнатний двоережимний термостат (можливість підключення датчика зовнішньої температури) 220В	<b>235,20</b>
		<b>4029/4032</b>	<b>ST-293 v2</b>	Бездротовий програматор-термостат + Optimum Start (можливість підключення датчика зовнішньої температури)	<b>244,65</b>
			<b>ST-293z v2</b>	Бездротовий програматор-термостат + Optimum Start (можливість підключення датчика зовнішньої температури) 220В	<b>276,15</b>
			<b>ST-T-3.2</b>	Бездротовий кімнатний двоережимний термостат (можливість підключення датчика зовнішньої температури)	<b>218,40</b>
Термостати з OpenTherm		<b>20774</b>	<b>ST-2801</b>	Дротовий кімнатний програматор-термостат + OpenTherm	<b>294,00</b>
		<b>21523</b>	<b>ST-2801 WIFI</b>	Дротовий кімнатний програматор-термостат + OpenTherm + Інтернет	<b>562,80</b>
			<b>WIFI OT</b>	Регулятор кімнатний + WiFi + OpenTherm	<b>324,45</b>
Контролер для каміна		<b>39803</b>	<b>ST-391 zPID</b>	Контролер для каміна з водяним контуром – zPid, d 100	<b>543,90</b>
		<b>40101</b>		Контролер для каміна з водяним контуром – zPid, d 120	<b>560,70</b>
				Контролер для каміна з водяним контуром – zPid, d 150	<b>579,60</b>
			<b>ST-392 zPID</b>	Контролер для каміна з водяним контуром – zPid, d 100	<b>579,60</b>
				Контролер для каміна з водяним контуром – zPid, d 120	<b>597,45</b>
				Контролер для каміна з водяним контуром – zPid, d 150	<b>616,35</b>
Додаткові модулі та аксесуари		<b>23468</b>	<b>ST-67</b>	Датчик рівня пелет	<b>465,15</b>
		<b>22764</b>	<b>C-2</b>	Датчик відкриття вікна	<b>61,95</b>
		<b>36999</b>	<b>C-2n</b>	Датчик відкриття вікна (ral 9010, ral7016, ral8017, ral8003)	<b>61,95</b>
		<b>39243</b>	<b>MW-1</b>	Виконавчий модуль, сухий контакт	<b>156,45</b>
		<b>39806</b>	<b>MW-1-230</b>	Виконавчий модуль, 230В	<b>156,45</b>
		<b>45885</b>	<b>MWN-1</b>	Виконавчий модуль, сухий контакт	<b>156,45</b>
		<b>18571</b>	<b>RP-3</b>	Повторювач (підсилювач) сигналу	<b>116,55</b>
		<b>4064/ 39244</b>	<b>RP-4</b>	Повторювач (підсилювач) сигналу	<b>156,45</b>
		<b>18936/ 39313</b>	<b>ST-507</b>	Інтернет модуль - дротовий	<b>303,45</b>
		<b>33944</b>	<b>WIFI RS</b>	Інтернет модуль WiFi	<b>325,50</b>
		<b>21234</b>	<b>ST-65 GSM</b>	GSM-Модуль	<b>205,80</b>
		<b>38303</b>	<b>ST-260</b>	Комплект для зв'язку RS	<b>117,60</b>
		<b>20775</b>	<b>ST-262</b>	Бездротовий комплект для зв'язку RS	<b>115,50</b>

Додаткові датчики		<b>18584</b>	<b>ST-291r</b>	Бездротовий датчик зовнішньої температури	<b>32,55</b>
		<b>18585</b>	<b>ST-291p</b>	Провідний всепогодний датчик зовнішньої температури	<b>28,35</b>
		<b>18587</b>		Датчик температури підлоги NTC, 150см	<b>28,35</b>
		<b>4035</b>		Датчик температури підлоги NTC, 250см	<b>30,45</b>
		<b>16274</b>		Датчик температури типу КТУ, 250см	<b>30,45</b>
		<b>4057</b>		Датчик температури типу КТУ накладний на трубу, 250см	<b>31,50</b>
		<b>18591</b>		Біметалічний датчик (Термістор)	<b>28,35</b>
		<b>16273</b>		Датчик температури сонячного колектора типу РТ1000 - червоний	<b>46,20</b>
		<b>18595</b>		Датчик температури бойлера/буфора типу РТ1000 - сірий	<b>31,50</b>
		<b>18598</b>		Датчик температури димових газів РТ1000 - для твердопаливних котлів	<b>88,20</b>
		<b>18600</b>		Фотоелемент - датчик вогню	<b>31,50</b>
		<b>23836</b>		Перехідник з М30 на М28	<b>16,80</b>
		<b>22028</b>		Перехідник для бездротового сервопривода RAN > М30х1.5	<b>16,80</b>
		<b>20773</b>		Розгалужувач RS	<b>19,95</b>

	Код	Модель	Опис контролера		Ціна з ПДВ, €
	42527	EH-01	Блок керування SINUM EH-01 білий□	<ul style="list-style-type: none"> <li>- зв'язок з пристроями і модулями Sinum</li> <li>- збір і аналіз даних із зовнішніх пристроїв і модулів</li> <li>- управління, зміна стану зовнішніх пристроїв і модулів</li> <li>- локальний і віддалений доступ до панелі управління через Ethernet або WiFi з'єднання</li> <li>- можливість введення розкладів, автоматизація та сцени для пристроїв і зовнішніх модулів</li> <li>- збір і аналіз статистики роботи підключених пристроїв і зовнішніх модулів</li> <li>- сигналізація стану пристрою через діоди на корпусі.</li> </ul>	698,25
	42887	WS-01	Однорежимний скляний сенсорний вимикач WS-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вмикання/вимкнення освітлення</li> </ul>	117,60
	42888	WS-02	Двополюсний скляний сенсорний вимикач WS-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,2 або 3 реле для управління одним контуром освітлення</li> <li>- можливість зміни кольору підсвічування та режиму дисплея</li> <li>- можливість зміни рівня яскравості 0-100%</li> <li>- режим автоматичного регулювання яскравості підсвічування до умов освітленості кімнати</li> </ul>	122,85
	42889	WS-03	Триполюсний скляний сенсорний вимикач WS-03		127,05
	42890	WZ-02	Двополюсний скляний сенсорний вимикач для ролет WZ-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- управління вгору/вниз</li> <li>- 2 реле для управління рольставнями</li> <li>- можливість змінювати колір підсвічування та режим відображення - можливість змінювати рівень яскравості 0-100%</li> <li>- режим автоматичного налаштування яскравості підсвічування до умов освітлення кімнати</li> </ul>	135,45
	42891	FS-01	Однополюсний сенсорний рамковий скляний вимикач FS-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вмикання/вимкнення освітлення</li> <li>- 1 реле для управління одним контуром освітлення</li> <li>- можливість змінювати колір підсвічування та режим індикації</li> <li>- можливість змінювати рівень яскравості 0-100%</li> <li>- режим автоматичного налаштування яскравості підсвічування до умов освітлення приміщення</li> <li>- монтаж в раму 55x55мм</li> </ul>	117,60
	42892	FS-02	Двополюсний сенсорний рамковий скляний вимикач FS-02		122,85
	42893	FZ-02	Двополюсний скляний сенсорний вимикач для ролет FZ-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- управління вгору/вниз</li> <li>- 2 реле для управління рольставнями</li> <li>- можливість змінювати колір підсвічування та режим дисплея</li> <li>- можливість змінювати рівень яскравості 0-100%</li> <li>- режим автоматичного налаштування яскравості підсвічування на умови освітленості приміщення</li> <li>- установка в раму 55x55 мм</li> </ul>	134,40
	42894	FG-01	Скляна рамка FG-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- скляна рамка</li> <li>- розмір отвору 55 x 55 мм</li> <li>- білий або чорний варіант на вибір</li> </ul>	24,15
	42895	FG-02	Скляна рамка FG-02		32,55
	42896	FG-03	Скляна рамка FG-03		42,00
	42897	FG-04	Скляна рамка FG-04		49,35
	42898	FG-05	Скляна рамка FG-05		67,20
	42898/43588	WSR-01	Однополюсний сенсорний скляний вимикач з терморегулятором WSR-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вимірювання та регулювання кімнатної температури</li> <li>- вимірювання вологості повітря</li> <li>- вимірювання та регулювання температури підлоги (якщо використовується датчик підлоги NTC - не входить в комплект)</li> <li>- бездротовий зв'язок</li> </ul>	269,85
	42530	WSR-02	Двополюсний сенсорний скляний вимикач з терморегулятором WSR-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- великий РК-дисплей з тимчасовим підсвічуванням</li> <li>- режим нагріву/охолодження</li> <li>- сенсорні клавіші</li> <li>- освітлення вкл./вимк.</li> <li>- реле для управління одним контуром освітлення</li> </ul>	277,20
	42899	WSR-03	Трьохполюсний сенсорний скляний вимикач з терморегулятором WSR-03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- зміна кольору підсвічування та режиму відображення</li> <li>- зміна рівня яскравості 0-100%</li> <li>- режим автоматичного налаштування яскравості підсвічування відповідно до умов освітлення приміщення</li> </ul> <p>Доступна версія з дисплеєм з правого та лівого боку</p>	286,65
	42900	WSS-22	Подвійний двополюсний скляний сенсорний вимикач WSS-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- бездротовий зв'язок</li> <li>- сенсорні клавіші</li> </ul>	234,15
	42901	WSS-32	Подвійний п'ятиполюсний скляний сенсорний вимикач WSS-32	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вмикання/вимкнення підсвічування</li> <li>- реле для управління двома ланцюгами освітлення</li> <li>- можливість змінювати колір підсвічування та режим дисплея</li> </ul>	238,35
	42902	WSS-33	Подвійний триполюсний скляний сенсорний вимикач WSS-33	<ul style="list-style-type: none"> <li>- можливість змінювати рівень яскравості 0-100%</li> <li>- режим автоматичного налаштування яскравості підсвічування до умов освітлення кімнати</li> </ul>	244,65
	42903	WSZ-22	Двополюсний вимикач світла + вимикач для ролет	<ul style="list-style-type: none"> <li>- бездротовий зв'язок</li> <li>- сенсорні клавіші</li> <li>- вмикання/вимкнення освітлення</li> <li>- 2 реле для управління двома ланцюгами освітлення -</li> <li>- 1 програмована кнопка для управління будь-яким приладом або 3 ланцюгами освітлення</li> <li>- 2 реле для управління напрямками підйому та опускання ролет</li> <li>- можливість зміни кольору підсвічування і режим дисплея</li> <li>- можливість зміни рівня яскравості 0-100%</li> <li>- режим автоматичного налаштування яскравості підсвічування під умови освітлення приміщення</li> </ul>	244,65
	42904	WZR-02	Двополюсний сенсорний скляний ролеетний вимикач з терморегулятором WZR-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вимірювання та регулювання кімнатної температури</li> <li>- вимірювання вологості повітря</li> <li>- вимірювання та регулювання температури підлоги (якщо використовується датчик підлоги NTC - не входить в комплект)</li> <li>- бездротовий зв'язок</li> <li>- великий рідкокристалічний дисплей з тимчасовим підсвічуванням</li> <li>- режим нагріву/охолодження</li> <li>- сенсорні клавіші</li> <li>- ролик управління підйомом/опусканням ролет</li> <li>- 2 реле для керування напрямками підйому та опускання ролет</li> <li>- можливість зміни кольору підсвічування та режиму індикації</li> <li>- можливість зміни рівня яскравості 0-100%</li> <li>- режим автоматичного налаштування яскравості підсвічування на умови освітленості приміщення</li> </ul>	331,80

	<b>42529</b>	<b>PS-02</b>	Релейний модуль для DIN-рейки PS-02	- реле для керування 2 ланцюгами освітлення/живлення - Бездротовий зв'язок - Монтаж на DIN-рейку	<b>89,25</b>
	<b>42905</b>	<b>PSZ-02</b>	Релейний модуль управління роletами PSZ-02 на DIN-рейку	- 2 реле для управління роletами вгору/вниз - бездротовий зв'язок - монтаж на DIN-рейку	<b>94,50</b>
	<b>42907</b>	<b>PS-06m</b>	Релейний модуль для DIN-рейки PS-06m	- 6 реле для керування 6 ланцюгами освітлення/живлення - Дротовий зв'язок TECH SBUS - Монтаж на DIN-рейку	<b>140,70</b>
	<b>42528</b>	<b>PS-08 230</b>	Релейний модуль для DIN-рейки PS-08 230	- 8 реле для управління 8 ланцюгами - 8 виходів напруги 230В - виділено для зонального обігріву - бездротовий зв'язок - монтаж на DIN-рейку	<b>138,60</b>
	<b>42908</b>	<b>PS-08m 230</b>	Релейний модуль для DIN-рейки PS-08m 230	- 8 реле для керування 8 ланцюгами освітлення/живлення - Дротовий зв'язок TECH SBUS - Монтаж на DIN-рейку	<b>151,20</b>
	<b>42532</b>	<b>PS-10 230</b>	Контролер термостатичного клапана PS-10 230	- 8 релейних виходів напруги - 1 вихід напруги, призначений для керування насосом - 1 вихід без напруги NO-COM-NC, призначений для керування нагрівальним пристроєм - 2 бінарних входи - Бездротовий зв'язок WTP - Монтаж на рейку DIN TH35	<b>246,75</b>
	<b>42533</b>	<b>PS-10m 230</b>	Контролер термостатичного клапана PS-10m 230	- 8 релейних виходів напруги - 1 вихід напруги, призначений для керування насосом - 1 вихід без напруги NO-COM-NC, призначений для керування нагрівальним пристроєм - 2 бінарних входи - Провідний зв'язок через протокол TECH SBUS - Монтаж на рейку DIN TH35	<b>246,75</b>
	<b>42531</b>	<b>PPS-02</b>	Релейний модуль для коробки PPS-02	- 2 реле для керування 2 ланцюгами освітлення/живлення - бездротовий зв'язок - установка в електричній коробці	<b>86,10</b>
	<b>42909</b>	<b>PPZ-02</b>	Релейний модуль блоку керування роletами PPZ-02	- управління підйомом/опусканням роlet - 2 реле для контролю напрямків підйому і опускання роlet - бездротовий зв'язок - установка в електричній коробці	<b>89,25</b>
	<b>42534</b>	<b>EHI-2</b>	Модуль управління роботою двох клапанів EHI-2	- плавне керування три- або чотирьохходовим змішувальним клапаном - керування роботою додаткового насоса з можливістю вибору типу пристрою (насос ЦО, насос ГВП, циркуляційний насос, підлоговий насос) - керування робота контакту без напруги, з можливістю вибору типу пристрою (насос ЦО, гаряча вода, циркуляційний насос, підлоговий насос і сигналізація) - два вбудованих модуля керування клапаном - погодний контроль клапана - тижневий контроль - захист зворотної температури - співпраця з кімнатним регулятором з традиційним (двостороннім) зв'язком або з RS-зв'язком - оновлення програмного забезпечення через USB	<b>370,65</b>
	<b>42910</b>	<b>BT-01</b>	Розумна кнопка BT-01	- Компактний розмір - Довгий час автономної роботи	<b>96,60</b>
	<b>42911</b>	<b>WP-04</b>	Розумні кнопки WP-04	- 4 програмовані кнопки - відсутність реле - тривалий час автономної роботи - можливість повторного виклику сцен	<b>101,85</b>
	<b>42535</b>	<b>CP-04m</b>	Дротова панель керування CP-04m	- кольоровий сенсорний екран 4" - дисплей прогнозу погоди - функція терморегулятора - можливість підключення датчика температури повітря - можливість підключення датчика температури підлоги - контроль сцени	<b>456,75</b>
	<b>42912</b>	<b>CJP-01</b>	Бездротовий датчик концентрації часток CJP-01	- бездротовий зв'язок - моніторинг концентрації твердих частинок у повітрі - вимірювання концентрації частинок PM2.5 - вимірювання концентрації частинок PM1.0 - вимірювання концентрації частинок PM4 - вимірювання концентрації частинок Частинок PM10 - сигналізація при перевищенні значення	<b>463,05</b>
	<b>42913</b>	<b>KW-03m</b>	вхідна карта KW-03m	- 1x цифровий вхід - 1x вхід датчика NTC - 1x безпотенційний контакт	<b>68,25</b>
	<b>42914</b>	<b>KW-11m</b>	вхідна карта KW-11m	- 4x цифровий вхід - 4x вхід датчика NTC - 1x 1-wire вхід - 2x 0-10V вихід	<b>114,45</b>
		<b>KW-12m</b>	вхідна карта KW-12m	- 4x цифровий вхід - 8x вхід датчика NTC	<b>112,35</b>
	<b>42916</b>	<b>MC-01</b>	Бездротовий мультисенсор MC-01	- вимірювання атмосферного тиску - вимірювання поточної температури - вимірювання поточної вологості повітря - вимірювання якості повітря, летких сполук	<b>128,10</b>
	<b>42917</b>	<b>MC-02</b>	Бездротовий мультисенсор MC-02	- вимірювання концентрації CO2 - відображення атмосферного тиску - поточна температура - поточна вологість - якість повітря	<b>226,80</b>
	<b>42918</b>	<b>CR-01</b>	Бездротовий мультисенсор CR-01	- бездротовий зв'язок - вимірювання інтенсивності світла - виявлення руху - вимірювання температури - вимірювання вологості	<b>171,15</b>
	<b>42919</b>	<b>CD-01</b>	Бездротовий сповіщувач диму CD-01	- бездротовий зв'язок - виявлення диму - дуже гучний сигнал тривоги	<b>155,40</b>
	<b>42536</b>	<b>CZ-01</b>	Бездротовий датчик затоплення CZ-01	- бездротовий зв'язок - виявлення затоплення	<b>88,20</b>

	<b>42537</b>	<b>CZ-01S</b>	Зарядна станція датчика затоплення CZ-01S	- виявлення затоплення - гніздо для розміщення датчика повені з кабелем, закінченим зондом	<b>17,85</b>
	<b>42920</b>	<b>EX-01</b>	Підсилювач сигналу EX-01	- WiFi з'єднання з ППК EH-01 - передає сигнали від периферійних пристроїв на ППК - розширює радіус дії системи - зв'язок з бездротовими пристроями	<b>205,80</b>
#ЗНАЧ!	<b>47913</b>	<b>EX-G1</b>	Розетка	- WiFi з'єднання з ППК EH-01 - живлення 220В	<b>155,40</b>
	<b>42921</b>	<b>R-S1</b>	Дротовий терморегулятор Sinum R-S1	- вимірювання та регулювання кімнатної температури - вимірювання вологості повітря - бездротовий зв'язок - рідкокристалічний дисплей без підсвічування - механічні клавіші - зв'язок TECH SBUS	<b>98,70</b>
	<b>42922</b>	<b>R-S2</b>	Дротовий терморегулятор Sinum R-S2	- вимірювання та регулювання кімнатної температури - вимірювання вологості повітря - бездротовий зв'язок - рідкокристалічний дисплей без підсвічування - механічні клавіші - зв'язок TECH SBUS	<b>114,45</b>
	<b>42923/ 45862</b>	<b>R-S3</b>	Дротовий терморегулятор Sinum R-S3	- вимірювання та контроль кімнатної температури - вимірювання вологості повітря - бездротовий зв'язок - рідкокристалічний дисплей без підсвічування - вимірювання температури підлоги (за допомогою датчика підлоги NTC) - механічні клавіші - зв'язок TECH SBUS	<b>124,95</b>
	<b>42924</b>	<b>FR-S2</b>	Провідний каркасний скляний терморегулятор Sinum FR-S2	- вимірювання та регулювання температури в приміщенні - вимірювання та регулювання температури підлоги за допомогою дротового датчика температури NTC (не входить в комплект) - вимірювання вологості повітря - дротовий зв'язок TECH SBUS - РК-дисплей без підсвічування - сенсорні клавіші - кріплення в рамку 55x55 мм	<b>112,35</b>